

SLABB

Data wydania: 28.08.2019 wersja 1

PLASTYFIKATOR P40

SEKCJA 1.	IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA	
1.1	Identyfikator produktu	Plastyfikator P40
1.2	Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszanki oraz zastosowania odradzane	plastyfikator
1.3	Dane dotyczące producenta	MC-Bauchemie ul. Prądyńskiego 20 63-000 Środa Wlkp Tel. 61 28 64 500
1.4	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki	Forma 3D Sp. z o.o. Sp. k 43-230 Goczałkowice - Zdrój ul. Szkolna 11 tel: +48 / 533 216 816 e-mail: zamowienia@slabb.pl

SEKCJA 2.	Techniczne właściwości produktu		
Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość objętościowa	kg/dm	ok. 1,18	± 0,03
Zalecane dozowanie	g	2 do 15	na 1 kg cementu
Maks. zawartość chlorków	% masy	< 0,1	
Maks. zawartość alkaliów	% masy	< 6,0	

SEKCJA 3.	Właściwości produktu P40:	
Rodzaj domieszki	Plastyfikator EN 934-2: T 2	
Barwa	brązowa	
Postać	płynna	
Deklaracje zgodności	0754-CPD-04-0226.1	
Miejsce notyfikacji	MPA, Karlsruhe	
Zakładowa Kontrola Produkcji	wg ISO 9001:2008 oraz EN 934-2/6	
Przechowywanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem i silnym promieniowaniem słonecznym.	

SEKCJA 4	Właściwości ogólne produktu:	
	nie zawiera składników powodujących korozję	
	ekonomiczne dozowanie	
	działa dyspergująco	
	lekkie działanie opóźniające	
	poprawia urabialność mieszanki betonowej	

SEKCJA 5	Zastosowanie produktu:
	beton towarowy i wytwarzany w miejscu budowy
	beton pompowany
	beton licowy
	wyroby betonowe
	betony o klasie konsystencji F3